



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА



ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ




НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ



RU

silent+ MINI ORANGE

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС



Самая лучшая в мире мини-помпа стала самой тихой в своём классе!
Будучи оснащённой акустическим демпфером-глушителем,
антивибрационной трубкой и антивибрационным кронштейном,
помпа Silent+ Mini Orange работает чрезвычайно тихо.



Макс. производительность
12 л/ч



Макс. реком. высота
подъёма 10 м
(при расходе воды 6 л/ч)



19 дБ(А)

ОСОБЕННОСТИ



- Самая тихая помпа в своём классе
- Оснащена погружным вспомогательным резервуаром
- Концепция Plug-and-play

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- Блоки, устанавливаемые канальные кондиционеры; блоки напольные и устанавливаемые на шасси; настенные раздельные компрессорно-конденсаторные системы



0.25⁺
кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SILENT+ MINI ORANGE

Макс. производительность	12 л/ч (при нулевой высоте подъёма)
Макс. реком. высота подъёма	10 м
Высота всасывания до	2 м
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	19 дБ(А)
Электропитание	230 В перем. тока, 50-60 Гц, 0,1 А*
Режим работы	Прерывистый
Класс изоляции	Устройство класса II □
Мощность блока до	16 кВт / 54000 БТЕ/ч
Макс. температура воды	40°C / 104°F
Выходная трубка	Трубка с внутр.диам. 6 мм
Степень защиты IP	IPX1
Выключатель-предохранитель	на 30 А Н.З.
Тепловая защита	✓
Полная герметизация	✓
Самовсасывание	✓

ВАРИАНТЫ SILENT+ MINI ORANGE

Silent+ Mini Orange	FP3313
* Возможны исполнения для другого напряжения † Только помпа	

АКСЕССУАРЫ XTRA

Описание	Артикул
Предохранитель на 1 А	FP2620
Переходник "трубка-канализационный стояк"	FP2038
Виниловая трубка в оплётке 1/4 дюйма (6 мм)	AX5100
Фильтр 16 мм	FP2640



Дополнительные аксессуары для монтажа указаны в нашем дополнительном каталоге Aspen Xtra

В КОМПЛЕКТЕ

Насос Silent+ Mini Orange • Съёмный кабель электропитания длиной 1,5 м • Акустический демпфер-глушитель и оранжевая выходная трубка длиной 1 м с соединителем • Антивибрационный кронштейн • Резервуар • Крышка резервуара с кабелем датчика длиной 1,5 м • Погружной резервуар • Антисифонное устройство • Поплавков и фильтр • Трубка длиной 1,5 м с внутренним диаметром 6 мм • Оранжевая входная трубка длиной 220 мм с внутренним диаметром 14 мм • Виниловая трубка для забора воздуха длиной 150 мм с внутренним диаметром 6 мм • Комплект соединителя трубы отвода • Комплект аксессуаров для монтажа • Инструкция по установке



Скачать инструкцию можно на сайте aspenpumps.com



Посмотреть видеоролик по монтажу можно на сайте aspenpumps.com