

Серия HI-TECH

ON/OFF



Продажа, консультация,
подбор, монтаж оборудования

(044)500 00 53
info@ventbazar.com.ua
ventbazar.ua

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -7 до +43 °C
- Wi-Fi ready – возможность удаленного доступа посредством Wi-Fi (при комплектацией модемом NetHome Plus OL-WC)
- Технология SIMPLE PRO, позволяющая обслужить и почистить элементы внутреннего блока за считанные минуты
- NANO IONIZATOR -высокотехнологичный фильтр ионизатор воздуха
- Технология «SMART FLOW» - комфортное охлаждение и обогрев без сквозняков
- Встроенная система самоочистки испарителя внутреннего блока - функция «CLEAN INSIDE»
- Встроенный модуль автоматического перезапуска «RELOAD»
- Горячий старт (трехминутная задержка запуска) – функция «STOP-COLD»
- Функция «CLEVER TIMER» -таймер на 24 часа (включение/выключение)
- Разработка «PIPE TWINS»
- Антикоррозийное покрытие «BLUE FIN»
- Функция здорового осушения «DRY AIR»
- Эксклюзивный неповторимый дизайн
- ABC пластик высочайшего качества
- Надежный японский компрессор
- Двухразрядный дисплей с мягкой подсветкой «ENIGMA LIGHTS»
- Режим повышенной мощности «HI POWER»
- Режим комфортного сна «MAGIC SLEEP»
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи «AUTO SWING»
- Автоматическая разморозка «SMART DEFROST»
- Широкоугольные жалюзи
- AD-Фильтр
- Детектор утечки фреона



Модель			OSH-08VS7W	OSH-10VS7W	OSH-14VS7W	OSH-18VS7W	OSH-24VS7W
Производительность	Холод	A	2,08	2,7	3,55	5,3	7,05
	Тепло	A	2,36	2,8	3,68	5,6	7,65
Источник электропитания			~ 220-240В/50Гц/1Ф				
Номинальная потребляемая мощность	Холод	кВт	0,617	0,798	1,056	1,600	2,196
	Тепло	кВт	0,636	0,755	0,992	1,509	2,154
Энергоэффективность	EER (холод)	кВт/кВт	3,37	3,38	3,36	3,30	3,21
	C.O.P. (тепло)	кВт/кВт	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
Воздухопроизводительность		м³/ч	465	585	585	900	1059
Уровень шума	вн. блок (мин/сред/макс)	дБ(А)	24/29/34	25/31/35	27/32/37	29/33/38	32/35/40
	нар. блок	дБ(А)	50	51	52	52	54
Тип хладагента			R-410A				
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)	вн. блок	мм	717X302X193	717X302X193	805X302X193	964X325X222	1106X342X232
	нар. блок	мм	700X550X275	700X550X275	770X555X300	770X555X300	845X702X363
Масса	вн. блок	кг	7,5	7,8	8,8	11	14
	нар. блок	кг	23,7	26,4	30,1	36,5	49
Осушение		л/ч	0,80	0,80	1,00	1,20	2,80
Температурный диапазон работы на холодоохлаждение		°C	+18/+43				
Температурный диапазон работы на обогрев		°C	-7/+24				
Диаметр жидкостной магистрали	мм/дюйм		6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	9,53/3/8"
Диаметр газовой магистрали	мм/дюйм		9,53/3/8"	9,53/3/8"	12,7/1/2"	12,7/1/2"	15,88/5/8"
Максимальный перепад высоты магистрали	м		8	8	8	10	10
Максимальная длина магистрали	м		20	20	20	25	25
Расстояние между болтами крепления наружного блока	мм		450	450	487	487	540



VENTBAZAR
вентиляция | кондиционирование | отопление

Продажа, консультация,
подбор, монтаж оборудования

(044)500 00 53
info@ventbazar.com.ua
ventbazar.ua

OLMO