



**reventon**  
INDUSTRIAL SOLUTIONS

Опыт, полученный нами более чем в 30 странах по всему миру, позволил создать наиболее универсальное оборудование для обогрева больших помещений, сочетающее в себе надёжность, качество, точность и лёгкость установки. При производстве водяных тепловентиляторов Reventon Group используются новейшие технологии, внося на рынок новизну и инновации.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- **новый корпус EPP** – вспененный полипропилен это лёгкая и надёжная конструкция с отличными показателями тепло- и шумоизоляции, на 100% экологически чистая
- **ДИЗАЙН** – сочетает в себе как простоту, так и инновационность, благодаря чему идеально подходит для каждого помещения и соответствует ожиданиям самых требовательных клиентов
- **ВЫНОСЛИВОСТЬ** – тепловентилятор Farmer HCF предназначен для работы в агрессивных средах
- **ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** – 4000–5500 м<sup>3</sup>/ч
- **МОЩНОСТЬ** – 8–70 кВт
- **ЛЁГКАЯ УСТАНОВКА**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:**

- конфузор
- поддон для конденсата
- степень защиты вентиляторов IP54, IP65
- поворотный кронштейн
- 4-х сторонние направляющие жалюзи
- чёрный или серый корпус
- вентиляторы однофазные, трёхфазные
- покрытие LCE

НАПРАВЛЯЮЩИЕ  
ЖАЛЮЗИ НА ВЫБОР:



СТАНДАРТ



4-Х СТОРОННИЕ  
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЖАЛЮЗИ



КОНФУЗОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	HC20 / HC3P 20	HC35 / HC3P 35	HC50 / HC3P 50	HC70 / HC3P 70
Номинальная мощность устройства при температуре 90/70°C, температура воздуха на входе 0°C	кВт	22,4	33,9	46,7	68,5
Диапазон мощности нагрева	кВт	8–22,4	12,9–33,9	20,1–46,7	30–68,5
Максимальный объём воздуха	м <sup>3</sup> /ч	4100	4000	4600	4400
Максимальная дальность струи воздуха	м	25	25	25	25
Количество рядов теплообменника	к-ство	1	2	2	3
Объём воды	дм <sup>3</sup>	0,65	1,35	1,95	2,85
Увеличение температуры воздуха*	°C	17,8	28,6	29,6	46,5
Максимальная температура теплоносителя	°C	120	120	120	120
Максимальное рабочее давление	МПа	1,6	1,6	1,6	1,6
Номинальный ток	А	0,82/0,47	0,82/0,47	1,2/0,6	1,2/0,6
Напряжение питания	В/Гц	230~50/400	230~50/400	230~50/400	230~50/400
Мощность двигателя	Вт	180	180	250	250
Частота вращения двигателя	обр/мин	1380	1380	1350	1350
Степень защиты двигателя	–	IP54	IP54	IP54	IP54
Диаметр присоединительных патрубков	„	3/4	3/4	3/4	3/4
Вес	кг	11,5	12,5	17,5	19,5
Уровень шума**	дБ	50	50	50	50

\* Увеличение температуры воздуха при параметрах: вода 90/70°C и температура воздуха на входе 0°C

\*\* Измерение на расстоянии 5 м от оборудования

ЦВЕТ КОРПУСА НА ВЫБОР:  
ЧЁРНЫЙ, СЕРЫЙ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

## FARMER HCF IP 54

## FARMER HCF IP 65

Номинальная мощность устройства  
при температуре 90/70°C,  
температура воздуха на входе 0°C

кВт

47

53

Диапазон мощности нагрева

кВт

20-47

24-53

Максимальный объём воздуха

м³/ч

4600

5500

Максимальная дальность струи  
воздуха

м

25

25

Количество рядов теплообменника

шт

2

2

Объём воды

дм³

2,0

2,0

Увеличение температуры воздуха\*

°C

29,6

29,6

Максимальная температура  
теплоносителя

°C

120

120

Максимальное рабочее давление

МПа

1,6

1,6

Номинальный ток

А

0,82

2

Напряжение питания

В/Гц

230~50

230~50

Мощность двигателя

Вт

180

471

Частота вращения двигателя

обр/мин

1380

1380

Степень защиты двигателя

-

IP54

IP65

Диаметр присоединительных  
патрубков

»

3/4

3/4

Масса тепловентилятора с водой/  
без воды

кг

29/27

31/29

Уровень шума\*\*

дБ

51

65

\* Увеличение температуры воздуха при параметрах: вода 90/70°C и температура воздуха на входе 0°C

\*\* Измерение на расстоянии 5 м от оборудования

## ПРАЙС-ЛИСТ

### ПРОДУКТ

ЦЕНА В €  
(ВСЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС)

### ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ:

НС 20 22 кВт 230В

225

НС 35 34 кВт 230В

299

НС 50 47 кВт 230В

345

НС 70 69 кВт 230В

379

НС3Р 20 20 кВт 400В

235

НС3Р 35 34 кВт 400В

309

НС3Р 50 47 кВт 400В

355

НС3Р 70 69 кВт 400В

389

### КРЕПЁЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

поворотный кронштейн НС 20-35

10

поворотный кронштейн НС 50-70

10

### АВТОМАТИКА:

регулятор скорости:

- НС 1,2А

49

- НС 3,0А

59

- НС3Р 1,2А

59

- НС3Р 3,0А

69

программируемый термостат НС

45

термостат комнатный НС

19

клапан с сервоприводом НС 3/4"

49

гибкая подводка (комплект 2 шт)

49

### ПРОДУКТ

ЦЕНА В €  
(ВСЕ ЦЕНЫ БЕЗ УЧЁТА НДС)

### ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ — Farmer

Farmer HCF IP54 47 кВт

549

Farmer HCF IP65 53 кВт

725

### КРЕПЁЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

поворотный кронштейн Farmer

10

### АВТОМАТИКА:

регулятор скорости НС 3,0А

59

программируемый термостат НС

45

комнатный термостат НС

19

клапан с сервоприводом НС 3/4"

49

гибкая подводка (комплект 2 шт)

49

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

конфузор

39

4-х сторонние направляющие жалюзи

39

поддон для конденсата

45

серый корпус

дополнительная  
плата 10

### ДЕСТРАТИФИКАТОР:

дестратификатор НС 5100 м³/ч

279



Reventon Group Sp. z o.o. [Ltd.]  
ул. Монтажова 3Б  
43-300 Бельско-Бяла, Польша  
VAT ID PL937-267-50-06

www.reventongroup.eu  
office@reventongroup.eu  
+48 732 55 00 00  
+48 733 82 00 00  
+48 791 40 40 40  
факс +48 33 444 61 04

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА КОРПУС ЕРР  
3 ГОДА ГАРАНТИИ НА ОСТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

