



Продуктова лінійка Baseline

MotionProtect Outdoor Jeweller

Бездротовий датчик руху з імунітетом до тварин та захистом від маскуванню. Призначений для встановлення в приміщеннях і на вулиці.




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


UL®
LISTED

IP55



Виявлення руху

- Дальність виявлення руху можна регулювати від 3 до 15 м
- Програмні алгоритми LISA та SmartDetect проти хибних тривог
- Температурна компенсація для ефективного виявлення в спеку та холод
- Імунітет до тварин висотою до 80 см



Jeweller


технологія зв'язку

- До 1700 м радіозв'язку за відсутності перешкод та вдвічі більше з ретранслятором
- Шифрування для захисту даних на кожному з етапів передавання
- Регулярні опитування кожного пристрою, щоб бачити їх поточний стан у застосунках



Взаємоконтроль елементів системи

- Система контролює стан кожного пристрою та сповіщає про несправність або втрату зв'язку
- Автоматична самодіагностика датчика та сповіщення хаба про його стан
- Миттєві сповіщення про необхідність обслуговування




Живлення

- До 5 років роботи від попередньо встановлених батарей
- Сповіщення про низький заряд батарей в застосунку
- Змінювані батареї CR123A
- Можливість під'єднання до зовнішнього джерела живлення 12 В⁼⁼, попередньо встановлені батареї слугуватимуть резервним джерелом



Стійкість до саботажу

- Розумна система захисту від маскуванню
- Тривога тампера
- Утримуючий гвинт, що надійно фіксує пристрій на панелі SmartBracket
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни



Швидкий монтаж та налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Кріпильна панель SmartBracket для монтажу без потреби розбирати корпус
- Hood для захисту сенсорів від снігу та дощу (продається окремо)
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax

Лінійки продуктів **Superior**, **Fibra** та **Baseline** повністю сумісні. Це відкриває можливості побудувати системи майже будь-якої конфігурації та реалізовувати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

Відповідність EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL369, ULC S306	Сумісність Хаби Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Ретранслятори ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller	Зв'язок з хабом Технологія зв'язку Jeweller Дальність зв'язку до 1700 м За відсутності перешкод Діапазони частот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежно від регіону продажу	Виявлення Чутливий елемент 2 ІЧ сенсори Дальність виявлення руху 3–15 м Регулюється за допомогою повзунка на задній панелі датчика Кут виявлення горизонтальний — 90° вертикальний — N/A Чутливість 3 рівні Налаштовується PRO або користувачем із правами адміністратора в застосунку Ajax Імунітет до тварин висота: до 80 см вага: N/A
Живлення Батареї 2 × CR123A Попередньо встановлені Зовнішнє джерело живлення 5–28 В ⁼⁼ , 200 мА Рекомендуємо використовувати джерело живлення 12 В ⁼⁼	Монтаж Рекомендована висота монтажу від 0,8 до 1,3 м Діапазон робочих температур від -25°C до +65°C Допустима вологість до 95%	Корпус Колір білий Розміри 183 × 70 × 65 мм Вага 322 г Клас захисту IP55	Комплектація MotionProtect Outdoor Jeweller Кріпильна панель SmartBracket 2 батареї CR123A (попередньо встановлені) Монтажний комплект Коротка інструкція