

FWE-CT/CF

Средненапорный канальный блок

NEW



FWE1A



FWE02CT

- Небольшое потребление электроэнергии.
- Низкий уровень шума.
- 4 скорости вращения вентилятора.
- Широкий дренажный поддон в стандартной комплектации.
- Большой выбор дополнительного оборудования.
- Широкие возможности управления.
- Возможность подвода водяных патрубков, как с правой, так и левой сторон.
- Двухтрубные и четырехтрубные модели.
- Двухходовые клапаны (опция).
ЕК2MV2B10C5 - 2-трубные фанкойлы;
ЕК4MV2B10C5 - 4-трубные фанкойлы.
- Трехходовые клапаны (опция).
ЕК2MV3B10C5 - 2-трубные фанкойлы;
ЕК4MV3B10C5 - 4-трубные фанкойлы.

FWE02-10C*

ФРЕ02-10C*			02	03	04	06	07	08	10		
2-трубный (t=7)	ОХЛАЖДЕНИЕ	Полная холодопроизводительность (выс.)	кВт	1.81	2.78	3.49	5.32	5.68	6.92	8.64	
		Явная холодопроизводительность (выс.)	кВт	1.33	2.08	2.58	3.94	4.30	5.25	6.48	
		Расход воды	л / час	360	540	756	1044	1188	1368	1728	
		Гидросопротивление	кПа	15.1	11.7	23.9	46.4	14.8	19.3	32.9	
	НАГРЕВ	Теплопроизводительность (выс.)	кВт	2.31	3.67	4.44	6.65	7.62	9.18	11.10	
		Расход воды	л / час	252	360	504	684	828	936	1188	
		Гидросопротивление	кПа	6.1	4.9	9.7	17.9	6.6	8.4	13.7	
		Расход воздуха	высокий	м³/час	311	518	619	926	1188	1413	1735
Вес		кг	17	20	24	28	37	39	46		
4-трубный (t=7)	ОХЛАЖДЕНИЕ	Полная холодопроизводительность (выс.)	кВт	1.76	2.69	3.22	5.20	5.61	6.79	8.61	
		Явная холодопроизводительность (выс.)	кВт	1.28	1.99	2.53	3.81	4.20	5.09	6.39	
		Расход воды	л / час	360	540	720	1044	1188	1332	1728	
		Гидросопротивление	кПа	14.5	11.4	21.6	46.3	14.6	19.1	32.7	
	НАГРЕВ	Теплопроизводительность	кВт	1.94	3.06	3.76	5.37	6.42	7.52	9.16	
		Расход воды	л / час	108	180	216	324	432	468	576	
		Гидросопротивление	кПа	3.6	8.8	15.6	31.8	58.6	74.6	123	
		Расход воздуха	высокий	м³/час	302	501	571	905	1173	1387	1729
Вес		кг	18	22	25	30	40	41	49		
2-трубный / 4-трубный	Потребляемая мощность		Вт	39	54	59	93	128	145	180	
	Объем воды в теплообменнике		л	0.74	1.02	1.24	1.56	1.97	2.14	2.56	
	Размер труб по воде			3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	
	Максимальный потребляемый ток		А	0.17	0.24	0.27	0.43	0.58	0.65	0.78	
	Габариты (ВхШхГ)		мм	253х590х705	253х590х875	253х590х1005	253х590х1205	253х590х1455	253х590х1565	253х590х1815	
	Уровень звуковой мощности		в окружении	дБА	49	56	48	55	57	58	60
	Электропитание		В-Гц	1~. 220-240 В. 50 Гц							

** CF - четырехтрубный.
СТ - двухтрубный.