

# FWD-AT/AF

## Высоконапорный канальный блок



FWEC1A



FWD04A



FWD04A

- Воздушный фильтр в стандартной поставке.
- Двух- и четырехтрубные модели.
- Трехходовой клапан для двухтрубных моделей:
  - модель 04: ED2MV04A6;
  - модели 06-10: ED2MV10A6;
  - модель 12: ED2MV12A6;
  - модели 16-18: ED2MV18A6.
- Трехходовой клапан для четырехтрубных моделей:
  - модель 04: ED4MV04A6;
  - модели 06-10: ED4MV10A6;
  - модель 12: 2xED2MV12A6;
  - модели 16-18: 2xED2MV18A6.
- Дренажный поддон:
  - горизонтальный: модели 04-10: EDDPH10A6 (идет в комплекте с клапаном); модели 12-18: EDDPH18A6.
  - вертикальный: модели 04-10: EDDPV10A6; модели 12-18: EDDPV18A6.
- Электронный пульт управления: FWEC1A (обязателен заказ модуля питания EPIB к пульту).



комплект трехходового клапана с приводом

### Примечание:

Модели FWD-AF поставляются под заказ.

FWD04-18A*			04	06	08	10	12	16	18		
2-трубный (±T)	ОХЛАЖДЕНИЕ	Полная холодопроизводительность (выс.)	кВт	3.90	6.20	7.80	8.82	11.90	16.4	18.3	
		Явная холодопроизводительность (выс.)	кВт	3.08	4.65	6.52	7.16	9.36	12.8	14.1	
		Расход воды (выс.)	л / час	674	1064	1339	1514	2056	2833	3140	
		Гидросопротивление (выс.)	кПа	17	24	24	16	26	34	45	
	НАГРЕВ	Теплопроизводительность (выс.)	кВт	4.05	7.71	9.43	10.79	14.45	19.81	21.92	
		Расход воды (выс.)	л / час	674	1064	1339	1514	2056	2833	3140	
		Гидросопротивление (выс.)	кПа	14	20	20	13	21	28	37	
		Максимальный свободный напор	Па	66	58	68	64	97	145	134	
	Вес		кг	33	41	47	49	65	77	80	
	4-трубный (±F)	ОХЛАЖДЕНИЕ	Полная холодопроизводительность (выс.)	кВт	3.90	6.20	7.80	8.82	11.90	16.4	18.3
Явная холодопроизводительность (выс.)			кВт	3.08	4.65	6.52	7.16	9.36	12.8	14.1	
Расход воды (выс.)			л / час	674	1064	1339	1514	2056	2833	3140	
Гидросопротивление (выс.)			кПа	17	24	24	16	26	34	45	
НАГРЕВ		Теплопроизводительность	кВт	4.49	6.62	9.21	9.21	15.86	21.15	21.15	
		Расход воды (выс.)	л / час	349	581	808	808	1392	1856	1856	
		Гидросопротивление (выс.)	кПа	9	15	13	13	12	16	16	
		Максимальный свободный напор	Па	63	53	63	59	92	138	128	
Вес		кг	35	43	50	52	71	83	86		
2-трубный / 4-трубный		Расход воздуха		м³/час	800	1250	1600	1600	2200	3000	3000
	Потребляемая мощность		Вт	177	274	315	325	530	991	1001	
	Размер труб по воде			3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	
	Максимальный потребляемый ток		А	0.95	1.58	1.97	1.97	3.21	5.37	5.37	
	Габариты (ВхШхГ)		мм	280x754x559		280x964x559		280x1174x559		352x1174x718	352x1384x718
	Уровень звуковой мощности	в окружении	дБА	66	69	72	72	74	78	78	
	Электроснабжение		В-Гц	1~; 230 В, 50 Гц							

Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении – 27 °C по сухому термометру, 19 °C по влажному термометру; температура воды – 7 °C / 12 °C.

Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий:

температура воздуха в помещении – 20 °C по сухому термометру; для двухтрубных фанкойлов температура воды на входе – 50 °C, расход воды – как в режиме охлаждения; для четырехтрубных фанкойлов температура воды – 70 °C / 60 °C.

Уровень звуковой мощности – в соответствии со стандартом ISO 3711.

Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м – Q=2.