

# Мультисплит-системы ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ



Haier

## Настенный тип - Серия N - Корпус 1

**Серый корпус + панель «GOLD»:**  
AS07NS3ERA-G  
AS09NS3ERA-G  
AS12NS3ERA-G  
AS18NS3ERA-G  
AS24NS3ERA-G

**Белый корпус + БЕЛАЯ панель:**  
AS07NS3ERA-W  
AS09NS3ERA-W  
AS12NS3ERA-W  
AS18NS3ERA-W  
AS24NS3ERA-W

Беспроводной пульт управления YR-HQ  
Входит в стандартную комплектацию

Nano-Aqua генератор

Фотокаталитический фильтр

Ультрафиолетовая лампа

Антибактериальный фильтр

WI-FI USB

**UV Мощная ультрафиолетовая лампа**  
УФ-лампа, встроенная во внутренний блок, формирует ультрафиолетовые лучи с длиной волны 254 нм. Функция ультрафиолетовой защиты предполагает эффективное воздействие на микроорганизмы, бактерии, вирусы, находящиеся в помещении.

**Nano-Aqua генератор**  
Nano-Aqua генератор — высокоэффективный модуль очистки, ионизации и увлажнения воздуха. Nano-Aqua модуль ионизирует молекулы воды, после чего образуются

новые частицы с существенно меньшим диаметром (20–50 нм), которые легко проникают в кожу человека, увлажняя ее.

**Фотокаталитический фильтр**  
Фильтр окисляет и способствует разложению органических соединений с помощью УФ-лучей. Обладает сильным дезодорирующим эффектом.

**Управление по Wi-Fi**  
Технология управления по Wi-Fi позволяет управлять кондиционером или группой кондиционеров по Wi-Fi с помощью смартфонов и планшетов на базе Android и iOS.

Модель внутреннего блока		AS07NS3ERA-G AS07NS3ERA-W	AS09NS3ERA-G AS09NS3ERA-W	AS12NS3ERA-G AS12NS3ERA-W	AS18NS3ERA-G AS18NS3ERA-W	AS24NS3ERA-G AS24NS3ERA-W
Мощность	Охлаждение, номинальная (мин.–макс.), кВт	2,0 ( *)	2,7 ( *)	3,6 ( *)	5,2 ( *)	7,0 ( *)
	Обогрев, номинальная (мин.–макс.), кВт	2,3 ( *)	2,8 ( *)	3,7 ( *)	5,8 ( *)	7,5 ( *)
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50 Гц				
Пульт управления (стандартный)		YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Расход воздуха, м³/час		600	600	650	900	1200
Уровень звукового давления (высок. / сред. / низкая / сверхнизк. скорость), дБ(А)		39/34/27/21	39/34/27/21	39/34/27/23	44/40/35/28	47/43/37/30
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Размеры	Без упаковки (Ш x Г x В), мм	855 x 204 x 280	855 x 204 x 280	855 x 204 x 280	997 x 235 x 322	1115 x 248 x 336
	В упаковке (Ш x Г x В), мм	954 x 279 x 355	954 x 279 x 355	954 x 279 x 355	1085 x 329 x 403	1206 x 342 x 418
Вес	Без упаковки / В упаковке, кг	10/12,2	10/12,2	10/12,2	13/16	16/19,6

\* См. в таблицах комбинаций (стр. 76-95)